

MARTINETTI BOMBATI

Descrizione

I martinetti piatti della GESTECNO sono realizzati con l'unione stagna di due lamiere in acciaio speciale, dello spessore di 1.2 mm opportunamente sagomate con stampo e pressa.

La corsa massima normale del martinetto è pari a 25 mm. Quando è necessaria una corsa maggiore la soluzione più semplice consiste nel sovrapporre due o più martinetti.

La forza applicata da un martinetto piatto dipende dalla sua effettiva area di lavoro. Tale forza è pari a: $P \times S$, dove P è la pressione e S l'area effettiva del martinetto, che dipende dalla dilatazione del martinetto e dal tipo di piastre di riempimento utilizzate. Entro i limiti della corsa definiti in precedenza, la variazione dell'area effettiva rispetto all'espansione non è significativa per la maggior parte delle applicazioni.

A richiesta, è possibile fornire versioni speciali con forma, dimensioni e tenuta secondo le specifiche del Cliente.

Informazioni per ordinare

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO
CPT-643	Martinetto bombato, diametro 425 mm



Caratteristiche tecniche

Diametro massimo esterno	425 mm
Diametro area effettiva	370 mm
Materiale	lamiera acciaio sp. 1.2 mm
Max pressione di esercizio	150 bar
Corsa	25 mm
Forza nominale	1600 kN
Finitura esterna	verniciatura a polvere
Diametro tubicini	10 mm

Per maggiori informazioni:

Gestecno s.r.l.

Loc. Lanciano, 22 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy
Tel/fax: (+39) 0737.642174 - P. IVA 01137480438
e-mail: info@gestecno.it - WEB: www.gestecno.it