

SONDA INCLINOMETRICA REMOVIBILE

Descrizione

La sonda inclinometrica removibile è uno strumento di controllo e sorveglianza degli spostamenti di tubi inclinometrici installati in pendii potenzialmente instabili, rilevati, dighe, scarpate, scavi, opere di sostegno (piloni, paratie, palificate, cordoli), ecc.

Il sistema è costituito da:

- una sonda inclinometrica verticale con sensori digitali MEMS biassiali;
- il cavo multipolare portante metrato completo di rullo avvolgicavo fornito in diverse lunghezze;
- un bloccacavo che consente di mantenere in sospensione la sonda al centro del tubo inclinometrico.

Il sistema comunica attraverso una connessione bluetooth con il proprio smartphone grazie ad un'applicazione scaricabile gratuitamente.



Caratteristiche tecniche

Tipo sensore	MEMS biassiale
Passo sonda	50 cm
Campo di misura	+/- 30°
Risoluzione	0.005 mm
Ripetibilità	0.003°
Temperatura di esercizio	-20...+70 °C
Materiale sonda	acciaio inossidabile
Cavo	in PU a 4 conduttori
Lunghezza cavo	50 o 100 m
Sistema operativo	Android

Informazioni per ordinare

CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO
SIR-100	Sonda inclinometrica digitale ROCTEST
SIR-205	Rullo con 50 m di cavo speciale ROCTEST
SIR-210	Rullo con 100 m di cavo speciale ROCTEST
SIR-400	Licenza software DigiPro 2

Per maggiori informazioni:

Gestecno s.r.l.

Loc. Lanciano, 22 - 62022 Castelraimondo (MC) - Italy
Tel/fax: (+39) 0737.642174 - P. IVA 01137480438
e-mail: info@gestecno.it - WEB: www.gestecno.it